









CR1



EN853 1SN



																
-boyut	DN	"	"	mm	PSI	MPa	PSI	MPa	mm	m	kg/100 m	REF.				
-4	6	1/4	0,52	13,2	3275	22,5	13100	90,0	100	1707	21	4CR1				
-5	8	5/16	0,59	15,1	3125	21,5	12500	86,0	115	1524	26	5CR1				
-6	10	3/8	0,66	16,8	2600	18,0	10400	72,0	130	1158	34	6CR1				
-8	12	1/2	0,78	19,8	2325	16,0	9300	64,0	180	853	39	8CR1				
-10	16	5/8	0,91	23,1	1900	13,0	7600	52,0	200	472	43	10CR1				
-12	19	3/4	1,07	27,2	1525	10,5	6100	42,0	240	427	55	12CR1				
-16	25	1	1,38	35,1	1250	8,7	5000	34,8	300	213	82	16CR1				

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM

Düşük esneklik/şiddetli olmayan uygulamalar ile orta basınçlı hidroliklerde kullanılır.

ALT KAT

NBR (Nitril) bazlı.

TAKVİYE KAT

Bir adet yüksek gerilimli çelik tel örgüsü.

DIŞ KAT

SBR (Stiren Butadiyen) bazlı. MSHA onaylı

SICAKLIK ARALIĞI

-40°C ila +100°C

STANDARTLAR

EN 853 1SN

BAŞLIKLAR

EX


PAKETLEME

Hortum uzunluğu mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır, minimum uzunluk 7,62 metredir. Hortum paletler üzerine balyalar halinde istiflenir, gerilerek sarılıp bantlanır.

CR2

hidroticaret
uzman satış, doğru fiyat, hızlı teslimat

EN853 2SN



GATES® 16CR2 16.5 MPa (2400 PSI) 1" (25.4 mm) EN 853 2SN Flame Resistant MSHA 2G-11C

-boyut	DN	"	"	mm	PSI	MPa	PSI	MPa	mm	m	kg/100 m	REF.
-4	6	1/4	0,57	14,5	5800	40,0	23200	160,0	100	1219	33	4CR2
-5	8	5/16	0,64	16,3	5000	35,0	20000	140,0	115	1067	39	5CR2
-6	10	3/8	0,73	18,5	4800	33,0	19200	132,0	130	914	57	6CR2
-8	12	1/2	0,85	21,6	4000	27,5	16000	110,0	180	686	60	8CR2
-10	16	5/8	0,98	24,9	3625	25,0	14500	100,0	200	549	70	10CR2
-12	19	3/4	1,14	29,0	3125	21,5	12500	86,0	240	381	86	12CR2
-16	25	1	1,46	37,1	2400	16,5	9600	66,0	300	213	126	16CR2

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM

Düşük esneklik/şiddetli olmayan uygulamalar ile orta basınçlı hidroliklerde kullanılır.

ALT KAT

NBR (Nitril) bazlı.

TAKVİYE KAT

İki adet yüksek gerilimli çelik tel örgüsü.

DIŞ KAT

SBR (Stiren Butadiyen) bazlı. MSHA onaylı.

SICAKLIK ARALIĞI

-40°C ila +100°C

STANDARTLAR

EN 853 2SN

BAŞLIKLAR

EX

PAKETLEME

Hortum uzunluğu mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır, minimum uzunluk 7,62 metredir. Hortum paletler üzerine balyalar halinde istiflenir, gerilerek sarılıp bantlanır.



-ölçü	DN	"	"	mm	PSI	MPa	PSI	MPa	mm	m	kg/100 m	REF.
-4	6	1/4	0,49	12,4	3250	22,5	13050	90,0	75	1650	19	4EX1SC
-5	8	5/16	0,54	13,8	3100	21,5	12450	86,0	85	1600	21	5EX1SC
-6	10	3/8	0,63	16,0	2600	18,0	10400	72,0	90	1100	28	6EX1SC
-8	12	1/2	0,76	19,2	2300	16,0	9250	64,0	130	800	34	8EX1SC
-10	16	5/8	0,89	22,6	1850	13,0	7500	52,0	150	600	43	10EX1SC
-12	19	3/4	1,02	25,9	1500	10,5	6050	42,0	180	500	50	12EX1SC
-16	25	1	1,33	33,8	1250	8,8	5100	35,2	230	300	82	16EX1SC

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM

Yüksek basınçlı hidrolik uygulama. Dar bölgelerde yönlendirilmesi ve kurulumu kolaydır.

ALT KAT

NBR (nitril) bazlı.

TAKVİYE KAT

Bir adet yüksek gerilimli çelik tel örgüsü.

DIŞ KAT

SBR (Stiren Butadiyen Kauçuk) bazlı.

SICAKLIK ARALIĞIHidrolik sıvılar: -40 ila +100°C ; su bazlı sıvılar: -40 ila +70°C ;
su: 0 ila +70°C.**STANDARTLAR**

EN 857 1SC. ISO 11237 1SC.

BAŞLIKLAR

EX

PAKETLEMEMinimum uzunluk 3 metre, toplam paket miktarında +/- %10 tolerans
Hortum paletler üzerine balyalar halinde istiflenir, gerilerek sarılıp bantlanır.



-boyut	DN	"	"	mm	PSI	MPa	PSI	MPa	mm	m	kg/100 m	REF.	
-4	6	1/4	0,54	13,7	5800	40,0	23200	160,0	75	1650	28	4EX2SC	
-5	8	5/16	0,59	15,1	5075	35,0	20300	140,0	85	1500	34	5EX2SC	
-6	10	3/8	0,69	17,5	4775	33,0	19125	132,0	90	1000	41	6EX2SC	
-8	12	1/2	0,83	21,0	3975	27,5	15950	110,0	130	750	56	8EX2SC	
-10	16	5/8	0,94	24,0	3625	25,0	14500	100,0	170	550	64	10EX2SC	
-12	19	3/4	1,09	27,8	3100	21,5	12450	86,0	200	450	81	12EX2SC	
-16	25	1	1,41	35,7	2375	16,5	9550	66,0	250	275	125	16EX2SC	

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM

Yüksek basınçlı hidrolik uygulama. Dar bölgelerde yönlendirilmesi ve kurulumu kolaydır.

ALT KAT

NBR (nitril) bazlı.

TAKVİYE KAT

İki adet yüksek gerilimli çelik tel örgüsü.

DIŞ KAT

SBR (Stiren Butadiyen Kauçuk) bazlı.

SICAKLIK ARALIĞIHidrolik sıvılar: -40 ila +100°C ; su bazlı sıvılar: -40 ila +70°C ;
su: 0 ila +70°C.**STANDARTLAR**

EN 857 2SC. ISO 11237 2SC.

BAŞLIKLAR

EX

PAKETLEMEMinimum uzunluk 3 metre, toplam paket miktarında +/- %10 tolerans
Hortum paletler üzerine balyalar halinde istiflenir, gerilerek sarılıp bantlanır.