

























































2 Megapiksel HDCVI BULLET KAMERA



















RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5160		alhua HAC-B1A21P-0360B	2 MP 1080P IR BULLET (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V, IP67	38 \$
5661		alhua HAC-HFW1200C-0360B-S5 YENİ	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC, 161.3mm×69.7mm×70.0mm	46 \$
5662		alhua HAC-HFW1200C-A-0360B-S5 YENİ	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - SESLİ 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal dahili mikروفon , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC,	52 \$
6170		alhua HAC-B2A21P-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Metal Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V,	47 \$
5161		alhua HAC-B2A21P-0360B-DIP	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Metal Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V,	47 \$
3795		alhua HAC-HFW2120DP-B-0600B OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Efektif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açikken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	50 \$
6131		alhua HAC-HFW1209C-LED-0360B Full-Color	2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3,6mm Sabit Lens, 0.01 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD , AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/ICR/CVBS) , 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	55 \$
5392		alhua HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	54 \$
5901		alhua HAC-HFW1200TLP-0360B-DIP	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Dip switchli Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	59 \$

5663		 HAC-HFW1200TP-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.9, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC, Ölçüler:174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm	59 \$
5045	 	 HAC-HFW1200SP-POC-0360B PoE'li 	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj ,data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	65 \$
6183	 	 HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B Full Color 	2 MP Full Color Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3,6mm Sabit Lens, 0.01 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS), 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	66 \$
5393	 80 metre IR - Sesli	 HAC-HFW1200TL-A-0360B-S4 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	68 \$
5871	 80 metre IR	 HAC-HFW1200TH-IR-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 100°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:90.7mm×90.4mm×240.7mm , Metal kasa	74 \$
4028		 HAC-HFW1200DP-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm	78 \$
5664		 HAC-HFW1230TL-0280B-DIP Starlight 	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.8mm Lens , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm	78 \$
5665		 HAC-HFW1230TL-A 0360B-DIP Starlight 	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3.6mm Lens , 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü, Dahil mikrofon , 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm	85 \$
5430		 HAC-HFW1200R-Z-IRE6 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.8, 30IRE ,0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR, IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	111 \$






















5666		 HAC-HFW1230RP-Z-IRE6-2712-DIP	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Motorize Lens, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	134 \$
2 Megapiksel HDCVI DOME KAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
6062		 HAC-T1A21P-0280B	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 2,8mm Lens 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	38 \$
5399		 HAC-T1A21P-0280B-DIP	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 2,8mm Lens 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	42 \$
5713		 HAC-HDW1200TQP-A-0280B-S5 Sesli	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens ,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR,Mirror, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" × 3.97") , metal + plastik , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)	63 \$
6132		 HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B	2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens , 0.01 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AVD/CVBS) , 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	64 \$
5713		 HAC-HDW1200TMQP-A-0280B	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli - Metal kasa 2,8 mm Lens ,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR,Mirror, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" × 3.97") , metal , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)	72 \$
5706		 HAC-HDW3200G-0280B-S5 Sesli	2 Megapixel (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Mini Kamera - Sesli 1/2.7 " Progressive CMOS 2MP, 1080P @ 30fps , 0.02Lux / F2.0 (Renkli),0Lux / F2.0 (IR Açık) , 2.8mm (101 °) , 20m Akıllı IR , Dahili mikrofon, HDCV / Analog / AHD / TVI olarak değiştirilebilir , Dahili mikrofon , BNC connector , Pan: 0 ° ~ 360 ° Eğim: 0 ° ~ 360 ° Rotasyon: , -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) , DC12V , IP67 , darbeye dayanıklı. Boyutlar: 62mmx61,7mm , Metal	72 \$
5397		 HAC-HDW1200EM-A-0280B Sesli	2 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera - sesli 2,8 mm Lens,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	78 \$
5046		 HAC-HDW1200EMP-POC-0360B PoE'li	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi)3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR , IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	78 \$

5617		alhua HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP 2,7-12 mm Motorize 60m IR	2 Megapiksel HDCVI Motorize IR Dome Camera(60m IR) 2.7~12mm Motorize Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Alüminyum kasa , Ölçüler: Φ122mm×104mm	90 \$
3514		alhua HAC-HDBW2220RP-Z 2,7-12 mm Motorize	2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	90 \$
5047		alhua HAC-HDBW2231RP-Z-POC Star-Light PoE'li YENİ	2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 2,7-13,5mm Motorize Lens,1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m mesafe Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.3,0lux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V,IP67,IK10 POC,12V DC ±25% , POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	140 \$
Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5612		alhua HAC-ME1200A-0280P	2 Megapiksel Pır özellikli ve Gizli İğne Deliği Kamerası 2,8mm Lens (107°) , 10m Pır algılama 110° , 1/2.7" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,25 fps@720P, Lens 100%, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	71 \$
4978		alhua HAC-ME1200BP-PIR-0280B	2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera 2,8mm Sabit Lens,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , PIR özelliği(pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m,110° ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	66 \$
4979		alhua HAC-LC1200SLP-W-0280B	2 MP HDCVI Gateway Kamera (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır) 2,8mm Sabit Lens,1/2.7" CMOS 2 MP ,30m Akıllı IR 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR, IoT wifi frekansı 433/868/915Mhz ,32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı, 100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, plastik kasa	82 \$
4986		alhua HAC-LC1220TP-TH-0360B	2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera 3,6mm Sabit Lens,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, IoT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C, Nem 10-95% RH, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, 20m Akıllı IR.	88 \$
5125		alhua HAC-ME2241CP-W-0280B	2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Pasive infrared Dahili PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	190 \$
4 Megapiksel KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

5048	 PoE	 HAC-HFW1400SP-POC-0360B POE'li	4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 78° , 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletimi sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	96 \$
4506	 4MP 2560x1440	 HAC-HDW2401EMP-0280B	4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera 2.8mm Lens , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	175 \$
5 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5668	 HDCVI	 HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Starlight YENİ	5MP Starlight Kurulumu Hızlı IR Dome Kamera - Sesli 2,8 mm Lens 132° , 1/2.7" 2MP CMOS,2592(H)×1944(V), 5MP), 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , (HDCVI+AHD+TVI+Analog) ,Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , D12V±30% DC, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") , Metal kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); < % 95 (yoğuşmaz)	77 \$
5669	 HDCVI	 HAC-HFW1500TL-0360B-S2 Starlight YENİ	5 MP Starlight Bullet Kamera 3.6mm sabit odaklı Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleme, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC	84 \$
6171	 HDCVI	 HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 Starlight YENİ	5 MP Starlight Bullet Kamera - Sesli 3.6mm sabit odaklı Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal dahili mikrofon , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleme, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC	90 \$
5667	 HDCVI	 HAC-HFW1500TL-A-0280B-S2 Starlight YENİ	5 MP Starlight Bullet Kamera - Sesli 2.8mm sabit odaklı Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal dahili mikrofon , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleme, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC	90 \$
8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4985	 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802EP-A-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.	230 \$
4981	 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3.6mm Sabit Lens ,1/2 8MP CMOS , 80m Akıllı IR , 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	240 \$

4982	 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	295 \$
4980	 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HDW2802TP-A-0280B Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	210 \$
4983	 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENI	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 3,7-11mm Motorize Lens,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	280 \$
1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4395	 HDCVI	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S2 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açikken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	66 \$
4534	 HDCVI	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S3 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açikken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	68 \$
3673	 HDCVI	 HAC-HDBW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Etketif Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açikken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Ölçüler:Φ122mm×89mm	80 \$
3359	 HDCVI	 HAC-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	80 \$
Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3574	 HDCVI	 SD42212I-HC	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	590 \$
5915	 HDCVI	 SD42215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens , 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90° , 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili	590 \$

3225		 SD42C112I-HC	1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera 5.1 mm~61.2mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes , IP66, AC24V	590 \$
Harici Speed Dome HDCVI CAMERA				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4657		 SD49225I-HC WDR 100m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.8mm~120mm lens, 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	750 \$
6007		 SD59225-HC-LA 150m IR Starlight 	2 Megapiksel WDR Starlight IR PTZ HDCVI Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıklık), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300°/s ,Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 150m, HDCVI+AHD+TVI+Analog , (DC12V) Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A Adaptör	950 \$
3674		 SD59230I-HC WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.344 \$
5875		 SD59232-HC-LA WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~144mm lens, 32x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Starvis CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.344 \$
4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5162		 XVR1B04	4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mmx192mmx41mm , Metal kasa	108 \$
5124		 XVR5104HS-X1	4 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanaldan Ses İVS ve Yüz Algılama Destekler , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm(143 \$

5610	 	 XVR 5104H-I	4 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler ,Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) , 2 Kanala Kadar Yüz Algılama. IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma , Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde 4 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 32 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması, 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus, 1 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm{	150 \$
6012	 	 XVR5104HS-I2	4 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 32 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması, 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus, 1 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260x236x48mm{	156 \$
4519	 	 XVR5104HE Alarm + Ses	4 Kanal Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mmx255mmx55mm	190 \$
4487	 	 XVR 7104 H	4 Kanal Full kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	230 \$
8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
5895	 	 XVR1B08-I	8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 7 Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/1.5A. Ölçüler:198mmx202.9mmx41,5mm	135 \$
6087	 	 XVR5108HS-I3	8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA) (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@20fps / 4M-N/1080P/720P gerçek zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps , HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses , Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) , 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps) , P2P(Bulutlan İzleme)	220 \$
2691	 	 HCVR7208A-S3 Alarm + Ses	8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm	290 \$

4511		 HCVR7208AN-4M	8 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm	400 \$
6250		 XVR5108HE-4KL-I3 YENİ	8 Kanal Penta-brid 4K WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , Tam Kanal AI Kodlamasını Destekler, Maksimum 16 kanal IP kamera girişi, her kanal 8MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği, 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması, 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus, 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps AHD ,TVI Kamerada : 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps 16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi	455 \$
5050		 XVR5108H-4KL-X-8P PoE'li YENİ	8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P 8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A . POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.	490 \$
4987		 XVR7108HE-4KL-X YENİ	8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 8/1xSes , 8/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	550 \$
16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
5886		 XVR1B16-I	16 Kanal Penta-brid 1080P WizSense Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler, Tam Kanala AI Kodlamayı Destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı : 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler: 260x236x48mm , Metal kasa	208 \$
5604		 XVR5116HS-I3 YENİ	16 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı : 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı : Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi : 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı : 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırılabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama : Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Buluttan İzleme)	420 \$
4512		 HCVR7216AN-4M	16 Kanal 4 Megapiksel Tribrid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm	477 \$

5891	  	 XVR5216AN-I3 	16 Kanal H.265+ XVR (2x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	490 \$
5893	  	 XVR5116HE-4KL-I2 	16 Kanal Penta-brid 4K-N 5MP DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP,5MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 4K,5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/3A	630 \$
6281	  	 XVR5216A-4KL-I3	16 Kanal 4K-N 5 Megapiksel Penta-brid 1U 2HDDs WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) , 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps 1/4/8/9/16/25/36 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Ana akış: 4K 8MP(1fps-7fps); 6MP(1fps-10 fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P,128 Mbps gelen bant genişliği, Tam Kanallı Yapay Zeka Kodlamayı Destekler, 8 Kanala kadar Çevre Koruması, SMD Plus, Yüz Tanıma, IoT ve POS işlevleri, 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/5A	905 \$
6251	  	 XVR7416L-4K-I3	16 Kanal 4K Penta-brid WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma. 16 kanallı AI Kodlamayı destekler. HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler. Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği. 12 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması. 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus. 6 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma. IoT ve POS işlevleri.Tek bir HDD için 16 TB'a kadar 4 SATA bağlantı noktası,	2.394 \$
3941	  	 HCVR7816S-URH Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Tribrid 2U Hot-swap HDD DVR (HDCVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream,Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm	2.200 \$
4406	  	 HCVR8416L-S3 Pentabrid	16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR (HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream,Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,	2.200 \$
6179		 XVR7816S-4K-I2	16 Kanal Penta-brid 4K 2U 8HDD'ler WizSense Dijital Video Kaydedici > H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma > HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler > Maksimum 32 kanal IP kamera girişi, her kanal 12MP'ye kadar; Maksimum 128 Mbps gelen bant genişliği > 6 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması > 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus > 6 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma > IoT ve POS işlevleri	2.400 \$
32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				
ÜRÜN RESMİ		MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

5889		 XVR5232AN-I3	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , 2 kanal kadar insan yüzü tanıma , 2 kanal Çevre Koruması , 16 kanal SMD Plus Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	850 \$
6009		 XVR5432L-I3	32 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı: (1 HDMI 3840×2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920×1080) , 1/1xSes , IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması, 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus, 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	1.252 \$
HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3413		 OTC 102R	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150 \$
3414		 OTC 102T	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150 \$
3420		 OTC202R	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190 \$
3421		 OTC 202T	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190 \$
3606		 OTC802R	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680 \$
3607		 OTC 802T	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680 \$
HDCVI ISOLATOR (Parazit Giderici)				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

4629		 PFM790	HDCVI Güç kaynağı izolatörü Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	12 \$
4360		 PFM791	HD parazit giderici görüntü izolatörü Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,İzolasyon gerilimi 800V (dak.),İzolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700,us koruma 4kV aşırı gerilim,MTBF> 20000h,Boyut 42mmx22.5mmx16mm,Uzunluk: 400mm,Ourter kabuk,ABS N.W. 38g,Çalışma sıcaklığı -20 °C ~ 55 °C,Depolama sıcaklığı -20 °C ~ 55 °C,Bağıl nem 0 ~% 95,	15 \$
HDCVI BALUN				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3989		 PFM801	1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun (HDCVI+TVI+AHD) 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	24 \$
HDCVI DISTRIBÜTÖR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3492		 TP2600	1 Kanal HDCVI Dağıtıcı 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	160 \$
HDCVI CONVERTOR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3491		 TP2105	HDCVI Video Dönüştürücü HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	129 \$
KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4514		 PFM820	Kamera dönüştürme anahtarı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut (L * W * H) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 ") , Süre: 560mm (22.05 ") , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	22 \$

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Exper fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları kameraalarmsepeti.com da bulabilirsiniz.