




















































2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR
















RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5645		 IPC-HFW1230S-S-0360B-S4	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 91° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	118 \$
5644		 IPC-HFW1230S-S-0280B-S4	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 105° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	118 \$
5531		 IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa	134 \$
5866		 IPC-HFW2231S-S-0280B-S2	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 106° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa	134 \$
6341		 IPC-HFW2249S-S-IL-0360B 	2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa	141 \$
5854		 IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 80m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67,IK10 (opsiyonel) PoE. Metal Kasa , Ölçüler: 244.1 mm × Ø90.4 mm	167 \$
5857		 IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8mm-12mm motorize lens ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.008Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 50m , SD-Kart Desteği(256GB) , Akıllı IR, IP67, PoE.	183 \$

5457		 IPC-HFW3241E-AS-0360B	2 MP WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6 mm lens 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .	205 \$
5560		 IPC-HFW5241T-ASE-0360B 	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) , Yapay Zeka: Yüz Yakalama , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama , IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	246 \$
6091	 	 IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B	2 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.0017 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon,Metal Kasa	281 \$
5065		 IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2 2.7-13,5 mm Motorize	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	243 \$
4905		 IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapiksel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4 (IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel İhlali,Alan İhlali) , 60m Akıllı IR , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	299 \$
5529		 IPC-HFW5241E-ZE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 2.7mm-13.5mm Motorize Lens , 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	383 \$
5587		 IPC-HFW5241E-ZHE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 80m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	414 \$
4874	 12xOPTİK ZOOM	 IPC-HFW5231EP-ZE-0560 12xOptik 5,3 - 64 mm Motorize Starlight 200 metre IR 	2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıklık 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 200m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	460 \$

5649		 IPC-HFW8232EP-ZE 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight 	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açırken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis , ROI, EIS, Kişi Sayma , Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,	460 \$
2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5646		 IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4	2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Sabit Lens , 110° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC,BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.	118 \$
5586		 IPC-HDW3241TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu 	2MP WDR Starlight IR Dome AI IP Kamera - Sesli (50m IR-Full metal) 2,8 mm lens 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır , Alan İhlali , Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analiz (İnsan&Aracı Ayırımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm x Φ 121.9 mm (3.9" x Φ 4.8")	195 \$
4909		 IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4	2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	122 \$
5460		 IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2	2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens, 106° , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	137 \$
6092		 IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2	2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8" CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.0017 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal Kasa	153 \$
6283		 IPC-HDBW2231F-AS-0280B-S2 Sesli Starlight WDR	2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu 2,8mm Sabit lens (106 °) , 1/2,8" 2Megapixel CMOS, 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE),0 Lux (Illuminator on)), 30fps@2MP(1920x1080), H.265/ H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), ROI, AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Akıllı algılama: İzinsiz giriş , tripwire (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler , 256Gb Micro SD Memory, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , SMD Plus, 12V DC, PoE, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	158 \$
6178		 IPC-HDBW3241FP-AS-M Sesli Starlight WDR	2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu 2,8mm Sabit lens (106 °) , 1/2,8" 2Megapixel Exmor R CMOS, 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE),0 Lux (Illuminator on)), 30fps@2MP(1920x1080), H.265/ H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), ROI, AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Akıllı algılama: İzinsiz giriş , tripwire (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler , 256Gb Micro SD Memory, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , SMD Plus, 12V DC, PoE, CE-LVD: EN62368- 1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B , Aviation connectör.	184 \$

5592		 IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Dome IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 (Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 (Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	229 \$
4903		 IPC-HDBW2231RP-ZAS 2,7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel İhlali,Alan İhlali) , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	281 \$
6016		 IPC-HDW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens , 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon , Metal Kasa	321 \$
4836		 IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris , ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	339 \$
5130		 IPC-HDBW3241EP-Z-27135	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali ve Alan İhlali (Araç ve insan ayırt edebilme özelliği), Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	391 \$
5516		 IPC-HDBW5241E-ZE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080) ,H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	408 \$
3857		 IPC-HDBW8281EP-Z 4-8 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera - 60fps 4-8mm Motorize Zoom lens, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Acıısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	408 \$
5650		 IPC-HDBW8231EP-ZE 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight 	2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera - 60fps - ePoE 2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding,Renklide 0,005 Lux .F:1.4 .S/B 0 Lux.F.1.4 , WDR (140dB) , 3D-DNR, Sis Giderme,ROI, EIS, Flip,Mirror ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	440 \$




















4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW1431S-S-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS,2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa	124 \$
 	 IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6 mm Sabit Lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımlama, 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	168 \$
 	 IPC-HFW2431S-S-0280B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 2,8 mm Sabit Lens , 104° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımlama, 4MP (2560 × 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	168 \$
	 IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 84° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımlama, 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 80m , 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 (opsiyonel) PoE.	209 \$
	 IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4	4 Megapiksel WDR H.265 IR Bullet Kamera 2,8-12mm Motorize Lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.03Lux/F2.0 , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.	206 \$
	 IPC-HFW2431T-ZAS-27135 2,7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, F1.4 H:104°~28° , V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002	322 \$
	 IPC-HFW5442E-ZE-2712 2,7-12 mm Motorize Video Analiz 	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	sorunuz

5867		 IPC-HFW5442E-ZHE-2712 2,7-12 mm Motorize Video Analiz 	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	sorunuz
6169		 IPC-HFW5442HP-ZE-2712 2,7-12 mm Motorize Video Analiz 	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 (Color, 30IRE) , 0.0003 Lux@F1.8 (B/W, 30IRE) , 0 Lux (Illuminator on) , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,ROI, Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB) , Gündüz/Gece (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,3/2 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 60m, Micro SD bellek, IP67, IK10	sorunuz
4 Megapiksel IP DOME KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5323	 	 IPC-HDW1431SP-0280B-S4	4 MP H.265+ IR Dome Kamera (30m IR) 4MP, 1/3" CMOS , düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma, 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps çıkış verir ve maks. 4MP (2688 × 1520) @20 fps H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m. ROI, SMART H.264/H.265 , esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir, Görüntü Döndürme, WDR(120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir. 12V DC/PoE güç desteği , IP67, koruma	124 \$
6167	 	 IPC-HDW1431T-AS-0280B	4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) - Sesli 1 / 3 " CMOS,2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lük Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa	124 \$
5557	 	 IPC-HDBW2431EP-S-S2	4 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens, 102° , 4 MP 1/3" CMOS sensör, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma, 25/30 fps'de 4MP (2560 × 1440), maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps'yi destekler, H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , OI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , 0.008Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , normallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m Akıllı IR , 256Gb Micro SD Memory , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	172 \$
6138	 	 IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera (40m IR) 2,8-12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , Micro SD Max 256GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 40m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	215 \$
4457	 	 IPC-HDBW2421RP-ZS 2,7-12 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0.1Lux/F1.4 (Color) ,0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	243 \$
5000	 	 IPC-HDBW2431R-ZAS 2,7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) ,0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	305 \$







4858		 IPC-HDBW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz 	4 Megapiksel WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Alg. , Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,(PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C .	450 \$
5389		 IPC-HDBW5442EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz 	4MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Camera 1/1.8" 4Megapiksel progressive scan CMOS ,H.265 & H.264 triple-stream encoding , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,WDR (140 dB) , Day/Night (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC Yüz Tanıma , kişi sayma , Çevre koruması , Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm-12.0 mm motorized lens ,2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out , Max. IR LEDs Length 40 m , Micro SD memory, IP67, IK10. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,(PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C.	sorunuz
5 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5564		 IPC-HFW2531S-S-0360B-S2 	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa	201 \$
6226		 IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2 	5 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 84° , 5MP, 1/2.7" CMOS image sensor, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , MP (2592 × 1944) @20 fps ve 2688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 80m, 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 (opsiyonel) PoE.	255 \$
5566		 IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP((2592×1944), Metal Kasa	326 \$
5522		 IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/2,7" SMP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI ,Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR , IP67 , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E	354 \$
5 Megapiksel IP DOME KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5565		 IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 SESLİ-Mikrofonlu	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal + Plastic kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") .	203 \$

6168		 IPC-HDW2531TMP-AS-S2 SESİLİ-Mikrofonlu	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") .	221 \$
5611		 IPC-HDW3541TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu 	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome AI IP Kamera - Sesli (50m IR) 2,8 mm lens 98° , 5 MP , 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , Çıktılar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 × 1520) desteği , H.265, ROI, SMART H.264 + / H.265 + , esnek kodlama , Renklide 0.005 Lux@F1.6 , Rotasyon modu, WDR (120dB), 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir , Mirror , Privacy Masking ,Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED : 50m , 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkışı: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm , SMD Plus	255 \$
5567		 IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , IK10, PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler: 81 mm × Φ109.9 mm	217 \$
8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5200		IPC-HFW4831TP-ASE-0280B	8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8 mm lens (112°) ,1/2.5" 8 MP Megapiksel aşamalı tarama STARVISTM CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, H.265/H.264 codec ,Akıllı algılama , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), Renklide 0.06Lux/F1.6, IR açikken 0Lux/F1.6 ,WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 80m , 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	394 \$
5547		 IPC-HFW2831T-ZAS H.265	8 MP H.265+ IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 1.8" CMOS, 3.7mm-11mm Motorize Lens , 0.004 Lúx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@4K, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	588 \$
12 Megapiksel 4K Ultra HD Ultra-Smart IP Kamera				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4440		 IPC-HDBW81230EP-ZHE 4,1-16,4 mm motorize 4X Optik Zoom Video Analiz   	12 Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera 4X Optik Zoom 4,1 - 16,4 mm Motorize Zoom lens , 1/1,7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 20fps@12MP (4000x3000), 25/30fps@4K(3840x2160) ,H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0.01Lux/F1.53 ,IR açikken 0Lux/F1.53 , ESS 1/3~1/100000s, D-WDR, 3D-DNR,AWB,AGC, BLC, Sis Giderme, ROI, EIS,Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, Auto Focus , 1/1xAlarm, 1/1xSes, PoE, 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, IP 67, IK10 , 50m IR . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	1.200 \$
Ultra-Smart IP Box Kameralar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5552		 IPC-HF5241EP-E Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , Oto Iris , ROI , Auto Back Focus , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Kişi sayma , Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , Çevre Koruması, Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallığı, Terk Edilen / Eksik Nesne, Isı Haritası , Max. 128Gb Micro SD Memory, e-PoE , 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARİÇ . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	420 \$



3858		 IPC-HF8281EP Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps @2MP(1920x1080), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Auto Back Focus ,Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma , Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory , PoE , LENS HARIÇ	430 \$
4090		 IPC-HF8231EP Video Analiz Starlight	2 MP Starlight Ultra Smart Box IP Kamera 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps @2MP(1920x1080), H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0,002 Lux ,F:1.2 ,0.0002 lux F:1.2 ,S/B 0 Lux , Auto back focus, Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Ultra Defog, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE , LENS HARIÇ	430 \$
4447		 IPC-HF8232FP-S2	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps @2MP(1920x1080), H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE) , 0.01Lux/F1.2(Color, 1/30s, 30IRE) , 0.0005Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE) , 0.005Lux/F1.2(B/W, 1/30s, 30IRE) , Auto back focus , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma , Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory , DC12V/AC24V, PoE(802.3af). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C	450 \$
3431		 IPC-HF8301E Video Analizli	3 MP Ultra WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS , 25/30fps@3MP(2048x1536), H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0.05Lux/F1.2(Color), 0.005Lux/F1.2(B/W) , Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	450 \$
4888		 IPC-HF8331FP Video Analiz Starlight	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps @3MP(2048x1536), H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Auto back focus (ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	450 \$
4964		 IPC-HF8331FP-E Video Analiz Starlight 	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps @3MP(2048x1536), H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Auto back focus (ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	450 \$
5861		 IPC-HF5442E-E	4MP Pro Starlight AI Box IP Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.002 Lux@F1.6 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Micro SD bellek , LENS HARIÇ	sorunuz
5152	 	 IPC-HF81230EP-E Auto Back Focus Video Analiz 	12 Megapiksel Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@12MP (4000x3000) ,30fps@4K(3840x2160)H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, Renklide 0.005Lux/F1.2 , Siyah Beyaz 0.003Lux/F1.2 , D-WDR, 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, Auto Back Focus , 2/1xAlarm, 1/1xSes, PoE , 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, LENS HARIÇ	sorunuz
GİZLİ İĞNE DELİĞİ IP KAMERA ve LENSİ				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

4963		 IPC-HUM4231-S2-0280B	2 Megapiksel İğne Deliği IP Kamera 2,8 mm 105 ° , 1 / 2,8 " CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, Maks. 2MP (1920 × 1080) @ 30 fps, H.265 codec, ultra düşük bit hızı, Rol, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, Döndürme modu, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, Akıllı algılama: ses algılama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama, Ses: 1 giriş, 1 çıkış, 12V DC güç kaynağı	350 \$
4694		 IPC-HUM8230P-E1	2 Megapixel Gizli İğne Deliği Ağ Kamerası - Ana Kutu H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°, 4 alan maskeleyme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm , Birlikte çalışmak için bir Lens Ünitesi gerekir	445 \$
4925		 IPC-HUM8231-L1-0280B	2 Megapiksel Gizli İğne Deliği Ağ Kamera - Lens Ünitesi 2,8 mm Sabit Lens 104° , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Ø30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, 8 metre kablo ile	293 \$
5167		 IPC-HUM8431-L3-0280B	4 Megapiksel Board Kamera ve Lens ünitesi 1/2.7" 4Megapixel progressive scan CMOS , Day/Night(Electronic) , WDR 2.8mm Fixed Pinhole Lens H:83° ,V:45° , Effective Pixels, 1920(H)x1080(V) , Minimum Illumination , 0.006Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.04Lux/F1.8 , (Color,1/30s,30IRE) , 0.003Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) , 0.02Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE) , 8 metrelik kablo , Birlikte çalışması için bir Ana Kutu gerekir. Boyutları : Ø30.5mmx57.6mm(Ø1.20"x2.27") , Metal	446 \$

Fisheye - Panoramik IP Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4950	 IPC-EB5531	 5 Megapiksel Fisheye Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.6, H: 180°, V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, WDR (120dB) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, IP67 , IK08 , PoE , Metal	399 \$
6086	 IPC-EW5541P-AS	 5 Megapiksel Fisheye IR Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.2, H: 180°, V: 180°, D: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , ROI, SMART H.264+/H.265+ , esnek kodlama ,Renklide 0.006lux/F1.2 , WDR (120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran , 10 metre IR mesafesi , Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire, alanda insan sayımı, Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M) , Mikro SD hafıza, PoE	399 \$
4860	 IPC-EBW81230P	 12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli 1.98 mm Sabit lens , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: 10m , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, IK10 , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C	1.144 \$















KAMERALI ACİL DURUM veya TELEFON TERMİNALİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4695	 VTT201	 Asansör ve Başka kullanımlar için Kameralı Acil Yardım Ünitesi Kameralı ve bas konuş butonlu - HD CMOS kamera, Gece görüşü, Video ve sesli sohbet, Uzaktan izleme ve yayın, Alarm entegrasyonu, Vandal korumalı, IP54, IK08	720 \$











SPEED DOME IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

4052		 SD42212T-HN-S2	2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) ,Defog, Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	567 \$
4047		 SD42C212T-HN-S2	2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	562 \$
5904		 SD49225XA-HNR-S2 100m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens , 25x Optik Zoom,1 / 2.8 " CMOS, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama , SD-Kart Desteği(256GB) , IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	821 \$
6130		 SD5A232XB-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama , IP67, IK10,PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	1.345 \$
5951		 SD5A432XA-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight	4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	1.545 \$
6129		 SD5A432XB-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight	4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " STARVIS™ CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli, B/W: 0.0005 lux@F1.6,0 Lux IR açıklık , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SMD PLUS , Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	1.545 \$
4960		 SD5A445XA-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight	4 Megapiksel 45x WDR Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB), Metal Kasa, IP67, IK10, PoE, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahil (PFA111, PFB140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	1.749 \$

4442		 SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	1.602 \$
4684		 SD6AE240V-HNI Auto-Tracking 200m IR Starlight	2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog , WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , Hi-POE	1.602 \$
4922		 SD6CE245U-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on) , Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , AC24V, PoE+(802.3at)	1.602 \$
4095		 SD6AE830V-HNI Auto-Tracking 200m IR	4K Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12 Megapiksel Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 30fps @1080P,Renkli: 0.05Lux@F1.16; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , Hi-PoE	3.696 \$
4658		 SD60230U-HNI-SL Anti-corrosion WDR Starlight	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Anti-corrosion PTZ Camera Malzeme: 316L Paslanmaz çelik , 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS , 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken) , 600°/s Pan Hızı,500°/s sonsuz dönüş. H.265+/H.265/H.264+/H.264 , Çoklu Network Görüntüleme,WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Electronic Image Stabilization (EIS) , Defog , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), 256Gb Micro SD Memory, IP68 ,IK10, NEMA 4X , 7/1xAlarm, 1/1xSes, (AC24V) / (PoE+)	5.900 \$
Sileceklili - SPEED DOME IP KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4417		 SD6AL230F-HNI-I Auto-Tracking 200m IR Starlight Sileceklili	2 MP 30x Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera -Sileceklili 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 200m , Sileceklili , Hi-POE	2.012 \$
6040		 SD6AL233XA-HNR-IR Auto-Tracking 300m IR Starlight Sileceklili	2 MP 33x Starlight AI Speed Dome Kamera (300m IR Mesafesi) 1 / 1.8 " CMOS, 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama , Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90° , 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur , IP67, TVS 8000V, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) , Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA118, PFB710C, PFA150, PFB301S-E Opsiyonel Montaj Aparatları)	proje

4738		 PTZ19240V-IRB-N(-B) 300m IR Anti-corrosion	2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera 4.5mm~180mm Lens, 40x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom,1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide : 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 300m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, Akıllı silecek, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park ihlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory, Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2.No.60950-1), IP68 , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek	4.800 \$
LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3403		 SD6AL230F-HNI 500m Lazerli Starlight	2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart Lazer Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide 0.002Lux@F1.5; IR Açıkken 0Lux@F1.5 , 240°/s Pan Hızı, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: 500m, Oto Iris, Oto Odak , AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel ihlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park ihlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	2.646 \$
4632		 SD6AL830V-HNI 8 Megapiksel 500m Lazerli	8 Megapiksel 4K IP 500 metre Lazer PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik , 1/1,7" 12MP Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 60fps @1080P, Renklide: 0.05Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , Lazer 500m , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak , Oto Takip ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	3.990 \$
3775		 PTZ12240-LR8-N 800m Lazerli Auto Tracking	2Mp Full HD 40X Optik 800m Lazer IP PTZ Kamera - 316mm Lens Güçlü 40x Optik Zoom (7.9mm ~ 316mm) , 1/2.8" Exmor CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Max 60fps@720P ve 30fps@1080P, Efektif Piksel: 1920(H) x 1080(V) , 2 Megapiksel, Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve IVS Destekler, Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 800 Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B:0.005 Lux/F1.6(IR açık),128Gb Micro SD Memory , IP66	11.000 \$
4895		 PTZ12248V-LR8-N 1200m Lazerli Auto Tracking	2 Megapiksel 48X Optik 1200m Lazer IP PTZ Kamera - Starlight Güçlü 48x Optik Zoom (5,7mm ~ 275mm) , 1/1.9" CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Renklide: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0.0001Lux@F1.4, 0Lux (IR on) , Max 60fps@1080P, ROI, Anti-Sis, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve Akıllı video analiz , Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 1200 (3937ft) Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma : 128Gb Micro SD Memory , IP66	15.000 \$
KEYBOARD				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3373		NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	393 \$
4735		NKB5000-F	Network Kontrol Klavyesi (1280 X800) Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği , 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği , 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği , 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran , 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği , 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	3.100 \$
4 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

6085		 NVR2104HS-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	125 \$
6089		 NVR2104HS-P-T 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 4 PoE H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	200 \$
6014		 NVR4204-P-4KS2/L 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	409 \$
8 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4952		 NVR2108HS-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	144 \$
6082		 NVR2108HS-8P-T	8 Kanal 8 PoE H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	292 \$
3333		 NVR5208-4KS2	8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	520 \$
6011		 NVR4208-8P-4KS2/L 8 POE Çıkışlı	8 Kanal PoE'li H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	530 \$
5166		 NVR2108HS-W-4KS2	8 Kanal 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği ,1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalinin hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mmx226.9mmx40.4mm	293 \$
16 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4953		 NVR2116HS-4KS2	16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	230 \$
6039		 NVR4116HS-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	270 \$




4463		 NVR5216-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	590 \$
6010	 	 NVR4216-16P-4KS2/L 16 POE Çıkıřlı	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıřtır) , 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriř/Çıkıř: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	639 \$
4946	 	 NVR5216-16P-4KS2E 16 POE Çıkıřlı 	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, ilk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	900 \$
5131	 	 NVR5216-16P-I 16 POE Çıkıřlı 	16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) , 16 Port PoE, ilk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma , 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriř/Çıkıř: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	2.067 \$
4054	 	 NVR5416-16P-4KS2 16 POE Çıkıřlı	16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Geniřlięi, Akıllı video analiz desteęi ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkıřı, 2HDMI/VGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1.261 \$
4947	 	 NVR5416-16P-4KS2E 16 POE Çıkıřlı 	16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, ilk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.261 \$
24 Kanal PoE NVR				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4688	 	 NVR5424-24P-4KS2 24 POE Çıkıřlı	24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Geniřlięi, Akıllı video analiz desteęi , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkıřı, 2HDMI/VGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1.400 \$
32 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6126		 NVR4232-4KS2/L	32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriř/Çıkıř: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	400 \$

4471		 NVR5232-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	698 \$
4098		 NVR5432-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.039 \$
4280		 NVR608-32-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.453 \$
5390		 NVR5832-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye (dewarp), Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.676 \$
64 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4099		 NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	1.733 \$
5391		 NVR5864-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	1.919 \$
4281		 NVR608-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	2.582 \$
4667		 NVR608R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz

4459	 H.265	 NVR616-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz
4527	 H.265	 NVR616R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz
4021	 H.264	 NVR616-64-4K	64 Kanal 3U Ultra 4K H.264 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Geniřlięi, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10 desteęi, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, 6 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, 4xUSB, AC100-240V, Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	sorunuz
128 Kanal NVR'lar				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5908	 H.265	 NVR608-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz
5570	 H.265	 NVR608R-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynaęı Yedeklilięi(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz
4592	 H.265	 NVR616-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Geniřlięi: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kiři Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriř/Çıkıř: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	sorunuz
5001	 H.265	 NVR616R-128-4KS2	128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR 128 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Geniřlięi, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteęi, multicast özellięi , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, 10 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, Yedek Güç Kaynaęı Modülü , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	sorunuz
3809	 H.264	 NVR616DR-128-4K	128 Kanal 3U Ultra 4K NVR 128 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 400Mbps Band Geniřlięi, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteęi, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eř Zamanlı Video Çıkıřı, Çoklu Network Görüntüleme, 128 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteęi , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynaęı Modülü , Ölçüler : 485mm x 531.9mm x 133.2mm	sorunuz

4845		 PFS3010-8ET-96-V2	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE + 2GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Totals96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	138 \$
5329		 PFS3110-8ET-96-V2	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE) 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	180 \$
6038		 PFS3010-8GT-96-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE+ 8GE, Toplam 96W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) ,2*10/100/1000 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV	212 \$
4974		 PFS3211-8GT-120	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE) 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	361 \$
4977		 PFS4210-8GT-DP	8 Kanal Yönetilebilir Gigabit Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X , Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) , Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj. IP40 tam metal muhafaza, tamamen sızdırmaz ve toz geçirmez tasarım , Total 120W PoE , Adaptör dahil değildir. Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	765 \$
16 Kanal POE Switch				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5714		 PFS3218-16ET-135	16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo) 1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% , Toplam 135W PoE	284 \$
5715		 PFS3220-16GT-240	16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	505 \$
16 Kanal Yönetilebilir POE Switch				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4669		 PFS4218-16ET-240-V3	16 Kanal Yönetilebilir PoE Switch (16FE PoE +2GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir 14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	465 \$
5554		 PFS4218-16GT-240	16 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP +1 Konsol) 2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% ,Yıldırım Koruması: Common Mode: 2KV, Differential Mod 1KV , 1 Konsol , Toplam 240W PoE	695 \$





4473		 PFS4420-16GT-250	16 Kanal Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol ,16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	895 \$
24 Kanal POE Switch				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5716		 PFS3226-24ET-240	24 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	355 \$
4647		 PFS4226-24ET-240-V3	24 Port Yönetilebilir PoE Switch (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	515 \$
4613		 PFS4226-24ET-360	24 Port Yönetilebilir PoE Switch (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	558 \$
5717		 PFS3228-24GT-360-V2	24 Port Akıllı PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	654 \$
4474		 PFS4428-24GT-370	24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (24GE PoE+4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4*1000 Base-X, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤370W STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V, Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb ,Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	1.245 \$
ePOE Switchler				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5143		 LR2110-8ET-120 	8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE +1 GE+1GE SFP) 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X (Combo port) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	315 \$
5002		 LR2218-16ET-240 	16 Portlu Yönetilmeyen ePoE Switch (8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS, Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	678 \$

5003		 LR2226-24ET-360-V3 	24 Port Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+16FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarları , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	809 \$
------	---	--	--	--------

Erişim Switch'leri





















ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3497	  S4000-7X	7 Kanal Fiber Ring Network Switch (4FE + 1GE + 2GE SFP) <ul style="list-style-type: none"> • 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, • 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, • Anahtarlama Kapasitesi: 6.8 Gbps İletim Oranı:10.1 Mbps • Snapping Tree protokolü ve STP/RSTP desteği • WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, • DC12V/AC24V 	390 \$
3496	  S3000-16X	16 Kanal Fiber Switch (16FE SFP + 2GE SFP +2GE(Kombo)) <ul style="list-style-type: none"> • 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, • WEB/SNMP (v1/v2c) • Anahtarlama kapasitesi: 7.2Gbps, iletim oranı: 10.7 Mbps • Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN • Anti-MAC adres taşması, MAC Adres:8K • Snapping Tree protokolü • AC90~264V 	620 \$
4056	  PFS4220-16T	16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch (16FE + 2GE SFP + 2GE) 2*1000 Base-X (SFP) 2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T <ul style="list-style-type: none"> • Web tabanlı yönetim • IEEE 802.1Q VLAN • Anahtarlama Kapasitesi:24.8 Gbps İletim Oranı:8.33 Gbps • Snapping Tree STP/RSTP portokolu desteği • Tam Dupleks: Frame Duraklatma Yarım Dupleks: Karşı Basınç • IGMP Gözetleme • Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlamayı destekler • IEEE 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması • Yapılandırma dosyası alma ve geri yükleme • Sistem logları 	480 \$
4057	  PFS4228-24T	24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch (24FE + 2GE SFP + 2GE) 2*1000 Base-X (SFP),2*10/100/1000 Base-T,24*10/100 Base-T <ul style="list-style-type: none"> • Web tabanlı yönetim • IEEE 802.1Q VLAN • Anahtarlama Kapasitesi:24.8 Gbps İletim Oranı:9.52 Gbps • Snapping Tree STP/RSTP portokolu desteği • Tam Dupleks: Frame Duraklatma Yarım Dupleks: Karşı Basınç • IGMP Gözetleme • Donanım, bağlantı noktasına göre IP + MAC bağlamayı destekler • IEEE 802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulaması • Yapılandırma dosyası alma ve geri yükleme • Sistem logları • Yıldırım ve cihazlar arasındaki voltaj farklılıklarına ve darbelere karşı koruma 	580 \$

Toplama Switchleri (L2+ ve L3 Full Gigabit Switch)












ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3895	  PFS5424-24T	20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (20GE + 4GE Kombo SFP + 1 Konsol) 20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP Kombo Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -15°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%	1.123 \$
4103	  PFS5924-24X	16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16GE SFP + 8GE Kombo + 1 Konsol) 1000M SFP port x 16, Kombo 1000BASE-T/SFP port x 8 Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%	1.660 \$

6266		 PFS5936-24GF8GT4XF	36 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE SFP + 8GE + 4x10G SF ,1 Konsol) Anahtarlama Kapasitesi: 221Gbps, Paket İletme Hızı: 107Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS , Statik IP Routing, DHCP,SNMP, Telnet, CLI, Web, Çalışma Sıcaklığı: -20°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	1.660 \$
4155		 PFS6428-24T	24 Kanal Layer3 Gigabit Yönetilebilir Switch (24GE+ 4 SFP /10GE SFP) 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	1.700 \$
4614		 S5500-48GT4GF	52 Port Toplama Switch (48GE + 4GE SFP + 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X Ethernet port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 78Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Nem Aralığı: 5%~95	1.800 \$
4615		 S5500-48GT4XF	52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP + 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T electrical port, 4 x 10G BASE-X SFP+ optical port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 132Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, IRF2, OAM, RADIUS authentication, Nem Aralığı: 5%~95	2.500 \$
PoE Midspan ve Extender				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6123		TAM1GT1GT-30	PoE+(30W) Midspan 30W'a kadar güç çıkışı Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	48 \$
3910		PFT1300	PoE Extender (1 giriş 2 çıkış) - Enerji çekmeden mesafe uzatma Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kamera (Güç Tüketimi <=8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	41 \$
3145		LR1002	EoC Pasif Dönüştürücü IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	18 \$
Optik Modül- SFP				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3909		PFT3910	SFP Optik Modül 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	52 \$
3891		PFT3920	SFP Optik Modül 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	57 \$
3893		PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	92 \$


6078		PFT-3980	SFP Optik Modül (SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector	54 \$
3938		OSD-SFP-0320D	SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C, 4,8, 16 ve 24 Kanal switchler için	54 \$
Megapiksel Lensler				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4141		alhua PLZ1040-D	2.7~12mm 4 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : 1/2.7" ; W: 137.8*(D)x102.6*(H) x74.3*(V)~T: 37.2*(D)x29.9*(H)x22.6*(V), 1/3" ; W: 120.1*(D)x91.3*(H)x66.3*(V)~T: 33.9*(D)x27.1*(H)x20.3*(V), MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g, -30°C~+70, <90% RH	53 \$
4846		alhua PFL0550-E6D	5~50mm 6 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 5~50mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 65.7*x49.6*x36.9" T: 5.2*x7*x5.2, 1/2.9" (3:2) ; W: 58.1*x47*x33.2" T: 8.1*x6.6*x4.7, 1/4" ; W: 42*x33*x25" T: 5.9*x4.7*x3.6", MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm, Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70, <90% RH	162 \$
3966		alhua PLZ20C0-D	3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 3.7~16mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145x109x79 (T) Genişlik / 35.6x28.5x 21.4 Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide), IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm, -30°C~+70°C, Ağırlık: 270g	248 \$
3851		alhua M123VD4510IR	4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens 1/2.3" Görüntü Boyutu, 4.5~10mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	380 \$
4590		alhua KA2035MP10	10MP 22-35mm MANUEL LENS	297 \$
Muhafaza ve Ayak				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
1589		alhua PFH610V	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	95 \$
3888		alhua PFH610V-H Isıtıcı + Fan	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	137 \$
4009		alhua PFH610V-IR-V2 Isıtıcı + Fan + 100m IR	Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V, IR Mesafesi 50-100 metre	299 \$

4616		 PFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	Water-Proof & Vandal-Proof IR POE Muhafaza (POE+ IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, IP67, IK10 , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, Güç Kaynağı POE + , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W , IR Mesafesi 0-100 metre	327 \$
3889		 PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	23 \$
Monitörler				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4710		 LM19-L100	18.5" LCD Monitör Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms , Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece Sinyal Girişi: VGAx1	270 \$
5872		 LM22-H200	21.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 6.5ms , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1	290 \$
5710		 LM24-B200	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1	448 \$
5873		 LM24-F200	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: HDMI+VGA+Earphone	374 \$
5711		 LM32-F200	31.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	561 \$
5712		 LM43-F200	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Sinyal Girişi: HDMI 1x1, VGA(D-Sub)x1, USBx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,	794 \$
4769		 DHL49 (4K)	49" 4K Monitor 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, , diyagonal 48.5" (16:9),parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)x1, CVBS(BNC)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, RS232x1, USB multimediax1 standart sinyal girişi, sesx1, RS232x1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1x667.3x51.9mm, ağırlık 18kg	1.990 \$
5862		 LM55-S400	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) , Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	2.668 \$




5383		 LM55-F410(4K)	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 , Android 5.1 , Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	2.668 \$
4852		 IPMPGS-221A	Android özellikli Touch Screen 21.5 Kiosk Monitör İstenilen uygulamaların APK'larını yükleme, Uygulamaların sorunsuz çalışması , Video ve Ses oynatma, Wifi ve ethernet bağlantısı, Fonksiyonları: Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080 Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği , İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 , 1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V , Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C , Nem% 5 ~ 95 ,	3.800 \$
ANDROID BOX				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4562		LVL-1001 	Android Box TV Ünitesi ve Akıllı Ev Kontrol ünitesi Z-Wave iletişim protokolü, 256 ad kablosuz ünite desteği, sınırsız senaryo programlama, ios ve android uygulama desteği, usb port yedekleme, tüm işletim sistemleri ile uyumlu, kolay web arayüzü, kablosuz 30m erişim mesafesi, pil desteği ile kolay tanımlama, enerji ölçüm kontrolü, olay anında sınırsız bildirim, 5v dc, 868.42MHz iletişim frekansı , Sınırsız kamera desteği, Normal TV leri Android TV olarak kullanılabilir. Dahua , Hikvision ,v.b. Kamera izleme APK larını bu cihaz sayesinde Televizyona kurarak izleme ve kontrol yapabilirsiniz.	180 \$
Kurulum Aksesuarları				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
4601		PFA100	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB3025 ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW8281E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	9 \$
4285		PFA101	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB3025 ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5421 / 5431 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	9 \$
4286		PFA102	Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB3025 ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: SD42212S-HN , SD42212T-HN HDCVI: SD42112I-HC , SD42212I-HC	9 \$
4475		PFA120	Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	20 \$
3631		PFA121-V2	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW4231/4431EP,HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z ,HFW8281/8331EP- Z,HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E	25 \$
3977		PFA122	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 , Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-ZAS , IPC-HFW3241/3441/3541/3841T-ZAS , IPC- HFW5241/5541T-S , IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC- HFW5241/5242T/5442/5541/4831T-ASE HDCVI: HAC-HFW2802/2241T-Z , HAC-HFW/1500/1230/1200D , HAC- HFW1230/1200R-Z-IRE6 , HAC-HFW1500/1230/1200TH-I8	25 \$

3632		PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Φ 124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW5241/5541T-AS, IPC-HFW5241/5541/5442T-S ,IPC-HFW5241/5442T-AS-LED ,IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW4231/4431T-S-S4 ,IPC-HFW2231/2431/2831T-ZAS , IPC-HDW2531/2431/2231/2421R-ZS ,IPC-HDW3241/3441/3541/3841T-ZAS ,IPC-HDW3841/3441/3541/3241TM-AS ,IPC-HDW2831/2531/2431/2231TM-AS,	17 \$
5203		PFA134	Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HFW1230/4231/1431/4431S/1531S, HDCVI: HFW1200/1220/1230/1400, HFW1230/1200TL(-A)	12 \$
4282		PFA135	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231RP-ZAS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-ZAS / HFW4231/4431B-BAS HDCVI: HAC-HFW1200R-VF /1230R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2231R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	9 \$
4476		PFA136	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDW1220/1230/1320/SP , HDBW4231/4431/4830E-AS,HDBW1230E-S HDCVI: HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	13 \$
4477		PFA137	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW2231/2320/2431R-ZS , HDBW2231/2221/2421R-ZS/VF , SD22204T-GN(-W) HDCVI: HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	12 \$
4602		PFA138	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: HDBW5221/5231/5421/5431/5442/5830/8231/8331/81230E-Z HDCVI: HDBW3231E-Z	22 \$
5888		PFA126	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 228.4 mm x 160.4 mm x 84.7 mm ,(8.99" x 6.31" x 3.33") (L x W x H) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 1.56 Kg , IP66 , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: Tüm Speed Domeler HDCVI: Tüm Speed Domeler	135 \$
4537		PFA140	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: Tüm Speed Domeler HDCVI: Tüm Speed Domeler	125 \$
3500		PFA150-V2	Direk Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	34 \$
3635		PFA151	Köşe Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	34 \$
4972		PFA152-E	Direk Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 IP: HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	17 \$



4493		PFA162	Muhafaza montaj ayak kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89") , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar	34 \$
4670		PFB121W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	10 \$
3634		PFA201W	Mobil Yan Montaj Braketi Malzeme: SPCC ve PC , Temiz ve Entegre Tasarım , Boyut (G x Y x D):180mmx125.8mmx85mm (7.09" x4.95" x3.35") , Ağırlık : 0.37kg (0.81lb) , Renk : Beyaz , Çalışma sıcaklığı : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ~ 140) , Nem : 0 ~ 95 RH Uygulanabilir model : IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M / M12	22 \$
5127		PFB201C	Tavan Montaj Braketi Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E , HDBW5331E , HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,	30 \$
3978		PFB203W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0.50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS HDCVI: HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	16 \$
4283		PFB204W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW4120/4220/4231/4431EM-AS, HDBW4231/4431F-AS HDCVI: HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	17 \$
5707		PFB210W	Harici ortam su geçirmez Duvara Montaj Ayağı Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm(9.04"x6.64"x4.46"), Uyumlu Olduğu Modeller IP: IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z	45 \$
5887		PFB211W	Harici ortam Duvara Montaj Ayağı Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm (9.27" x 7.09" x 3.31") (L x W x H) , Uyumlu Olduğu Modeller IP: IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z	45 \$
4010		PFB300C	Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	25 \$
4151		PFB300S	Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	24 \$
4284		PFB302S	Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5431 / 8231 / 8331 / 8281 /81230 E-Z , SD42212T-HN HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC	30 \$
4638		PFB410W	Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı.Malzeme: Alüminyum.Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir.Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.	150 \$

5042		PFM973M-6U-24	24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19 "raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj braketlerine uyur.	150 \$
------	---	---------------	---	--------


Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5136		HAP120 İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektromagnetik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa/1kHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı110dB SPL (1kHz,% 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyali genişliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon :Kaplama film kondansatör mikrofon kafası, Çalışma gerilimi:DC 12V , Çalışma akımı :40mA ,Çalışma sıcaklığı:-30 ~ + 70°C (-22 °F ~ 158 °F) , Malzeme:alüminyum, Renk:gümüş ,Boyut:Mm40mm × 20mm (Φ1,57 "× 0,79") , Ağırlık:48g (0.11lb) , belgeleme:CE / FCC	30 \$
2258		HAP120-V Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10 Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrofon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası;Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği , Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolü iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1kHz at Max. dB SPL) ,Gümüş renk , Alüminyum kasa , IP66 , IK10 , CE/FCC , Boyutlar: 35mmx50mm (Φ1.38"x1.97")	146 \$
5704		HAP320-V Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10 Yüksek hassasiyetli su geçirmez ve toz geçirmez mikrofon kafası kullanılmıştır, net ses alır , Ortam gürültüsü iptali ANC teknolojisi , Algılama: 5~ 100 m2 , Hassasiyet: - 24 ± 3dB , Frekans tepkisi: 20Hz ~ 20kHz , Yön karakteristiği: Çok yönlü , SNR (re 94dB SPL = 1Pa @ 1kHz) 68dB , Dinamik aralık 84dB , Maks. sürdürülebilir ses basıncı: 110dB SPL (1kHz, THD% 1) , Çıkış empedansı: 100Ω (denge dışı) , Çıkış sinyali genişliği: 2.5Vpp / 90dB SPL, Yüksek kaliteli su geçirmez mikrofon , Çalışma gerilimi: DC 12V, Çalışma akımı: 60mA , Çalışma sıcaklığı: 30°C ~ + 70°C (-22°F ~ + 158°F) , Metal , IP66 , IK10 , Boyut: Φ80mm × 23.5mm (Φ3.15 "x0.93") , Ağırlık: 185g (0.41lb) , CE / FCC	222 \$

Fiber Alıcı-Verici









ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3489		OTE103T Fiber Optik Verici 1-ch 10 / 100M Ethernet iletimi, FC Single Mod, Fiber iletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	121 \$
3490		OTE103R Fiber Optik Alıcı Tek modlu fiber üzerinde> 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim , IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları,10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyali iletimi,Tam / Yarım iş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı,Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır,Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler,Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	121 \$

CAT 6 KABLO

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5708		PFM920I-6UN-C 305m UTP CAT6 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler. 305 m (1000 ft)/karton UTP CAT6, Ethernet üzerinden güç, tek kabloyla uyumlu %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplamaz Özelleştirilmiş PVC dış kılıf; CE CPR Eca alev geciktirici sınıfı sertifikalı	280 \$

Test Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

6340		 PFM907-E	Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli) 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar) TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi Desteği Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu, 3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan), 2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD	1.995 \$
5,8G Wireless Aktarım Cihazları				
	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3493		 PFM881	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 40Mbps@3km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 15dBi Harici Anten	188 \$
3494		 PFM880	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 30Mbps@5km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 16dBi Dahili Anten	1.200 \$
4776		 PFM885-I	Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı 2.4G Modu 2412~2472MHZ,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , İletim Mesafesi: 500m , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, IP41	304 \$
4720		 PFM886-20	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHZ,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, IP66	1.400 \$

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir
7. Exper fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Ürünlerle ilgili detayları kameraalarmsepeti.com da bulabilirsiniz.