


EB-L510U



VERİ SAYFASI



5.000 lümen WUXGA performansına sahip çok yönlü giriş seviyesi lazer projeksiyon mevcut lamba tabanlı projeksiyonları değiştirmek için idealdir.

EB-L510U giriş seviyesi bir lazer projeksiyondur, toplantı odaları ve eğitim tesislerindeki lamba tabanlı modelleri değiştirmek için idealdir. Olağanüstü 5.000 lümen parlaklık, Full HD WUXGA çözünürlük ve aralarında HDBaseT, HDMI bağlantı ve lens kaydırmanın da bulunduğu bir dizi harika özellik sunar.

Uygun fiyatlı lazer performansı

EB-L510U, uygun bir fiyata etkileyici 5.000 lümenlik parlaklık ve WUXGA Full HD çözünürlük sunar; yani eski projeksiyonunuzu yüksek ücret ödemediğinizde lazer performansına ve güvenilirliğine yükseltebilirsiniz. Keskin görüntü kalitesi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı, aydınlık odalarda bile sunumlarınıza etki kazandırır.

Kullanışlı bağlantı özellikleri

Bu projeksiyon, tek bir kablo üzerinden doğrudan kablolu bağlantı için HDBaseT ve ayrıca HDMI gibi birçok kullanışlı bağlantı özelliği sunar.

Güvenilir ve dayanıklı

EB-L510U, bakım işlemlerini minimumda tutmak için tak ve unut güvenilirliği sunan, Epson'ın kanıtlanmış lazer teknolojisiyle üretilmiştir. Projeksiyon 5 yıl, 12.000-saat garanti kapsamındadır.

Kolay, esnek kurulum

Lens kaydırma ve benzer parlaklıktaki ürünlerden daha küçük ve daha hafif kasası sayesinde EB-L510U ile eski projeksiyonunuzu değiştirmek daha cazip hale gelir. Lazer teknolojisi projeksiyonların her açıdan monte edilebilme ve görüntü yansıtılabilme özelliği EB-L510U'yu her senaryo için ideal kılar.

Şık yeni tasarım

Özgün, yeni kasa tasarımı EB-L510U'nun en tarzına düşkün yeni gelişmelerde dahi tümüyle rahat hissettireceği anlamına gelir. Ayrıca daha modern bir görünüm için uçları ve konektörleri gizleyen uygun arka kapakla birlikte gelir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **5.000 lümen parlaklık**
Aydınlık odalarda bile net görüntüler ve parlak renkler
- **WUXGA çözünürlük**
Harika okunabilirlik için keskin Full HD
- **HDMI ve HDBaseT**
Maksimum kullanım kolaylığı için en son bağlantı özellikleri
- **Kolay, esnek kurulum**
Lens kaydırma ve daha küçük, hafif kasa kurulumu kolaylaştırır
- **Tak ve unut güvenilirliği**
Dayanıklı Epson teknolojisi, beş yıllık, 12.000-saatlik garantiyle desteklenir.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	5.000 lümen- 3.500 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca
Beyaz Işık Çıkışı	5.000 lümen - 3.500 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca
Çözünürlük	WUXGA
Kontrast oranı	2.500.000 : 1
Işık kaynağı	Lazer
Işık kaynağı	20.000 Saat Durability High, 30.000 Saat Durability Eco
Trapez Düzeltimi	Manuel dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

OPTİK

Projeksiyon oranı	1,35 - 2,20:1
Mercek Kaydırma	Manuel - Dikey ± 50 %, yatay ± 20 %
Yakınlaştırma	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksiyon boyutu	50 inç - 500 inç
Projeksiyon mesafesi - Geniş açı	1,4 m - 14,8 m
Projeksiyon mesafesi Tele açı	2,4 m - 23,8 m
Projeksiyon Mesafesi Geniş/Tele	1,44 m - 23,84 m
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,5 - 1,7
Odak uzunluğu	20 mm - 31,8 mm
Odak	Elle

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Bağlantılar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (2x), HDBaseT, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (isteğe bağlı)
-------------	---

GENEL

Besleme Voltajı	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları	440 x 304 x 120 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	8,5 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 25 dB (A)
Sıcaklık	Depolama -10° C - 60° C
Hava nem oranı	Çalıştırma 20% - 80%, Depolama 10% - 90%

Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir.

Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz.

TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,67 inç ile D10

DİĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde veya 12.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	--

EB-L510U

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Kablo kılıfı
- VGA kabloları
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu (CD-ROM)
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

EB-L510U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11H903040
Barkod	8715946661582
Menşey Ülke	Çin
Palet boyutu	2 Parça



Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. Kasım 2017 itibarıyla.

EPSON[®]