4STC6-56-72-750 DC SOLAR DERINKUYU DALGIÇ POMPA TAKIMI

Ürün kaydı: PMU7333 | Revizyon: 15.10.2026

Model bazlı katalog verileri

Model	4STC6-56-72-750
Motor gücü	750 W
Nominal besleme	72 V DC
Azami debi (Qmax)	6,0 m³/sa
Azami basma (Hmax)	56 m
Önerilen panel gücü	en az 975 Wp
Önerilen giriş gerilimi	90–120 V DC
Panel açık devre gerilimi	<150 V
Pompa çıkışı	1,25 inç
Kablo	2 m
Kontrolcü	harici MPPT / IP65

Kullanım alanı

Şebeke elektriğinin bulunmadığı tarla, bahçe, hayvancılık ve depo dolumu uygulamalarında güneş enerjisiyle temiz su temini için değerlendirilir.

SEÇİM NOTU Qmax ve Hmax ayrı uç değerlerdir; aynı çalışma noktasında birlikte sağlanmaz. Panel dizisi, açık devre gerilimi, kuyu seviyesi, kot ve boru sürtünmesiyle birlikte boyutlandırılmalıdır. Panelin ürün setine dahil olup olmadığı satış kaydından teyit edilmelidir.

Kaynak ve belge niteliği

ATB Solar Serisi kataloğu, basılı sayfa 24, 4STC6-56-72-750 model sayfası; atanbobinaj.com PMU7333 ürün kaydı (15.10.2026). Bu belge katalog kaynaklı satış özeti olup üreticinin imzalı/onaylı model test raporu değildir. Teslim edilen ürün etiketi ve set içeriği ayrıca kontrol edilmelidir.